

## TERMÓGRAFO MULTIUSO "I-XLOG-T+H" (BLE)



### DESCRIPCIÓN:

El I-XLOG-T+H con sonda interna multiuso transmite los valores de Temperatura y Humedad a los dispositivos móviles a través de un 8 fijo ó móvil a nuestra plataforma en la Nube "I-X4CONTROL" (reemplazable) prolongando hasta 5 años (según configuración)

- Los datos pueden ser leídos con un móvil por Bluetooth a través de una aplicación gratuita o directamente en la Nube mediante acceso directo por internet.
- La comunicación entre los sensores y las aplicaciones móviles es automática, sin manipulación
- El alcance del sensor al Gateway es de 100 metros
- Almacena 20.000 registros en su memoria. Esto le permite almacenar en el dispositivo las mediciones de unos meses (según frecuencia de registro) y recuperarlas cuando le convenga. Además, si su sensor pierde la conexión con el Gateway durante un tiempo, enviará los datos registrados durante ese tiempo una vez restablecida la comunicación.

Se puede acceder a la plataforma "I-X" en la Nube desde cualquier parte del mundo con un ordenador, un teléfono móvil o una tableta a través de cualquier navegador de Internet, mediante un link de acceso directo y solo indicando usuario y contraseña.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Memoria	2 MB
Rango Temperatura/Humedad	-20 °C a +60 °C / 0% - 100% HR
Resolución	0,1°C / 0,1% HR
Precisión	±0.3°C (0º- 30°C) ±0.5°C (Resto) / ±2% HR en todo el rango
Alarmas	Múltiples, Configurables en remoto. Envío vía email.
Batería	2x Ion Litio AA, 1200mAh, 1.5v, Reemplazable
Opción preprogramación	Sí
Intervalo de registro	Programable 5 seg - 24 h (Por defecto, 5 min)
Especificaciones de conexión	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1
Tamaño	88mm x 32.2mm x 18.2mm
Peso	130 gramos
IP Rating	IP X4
Otros certificados	Rohs 2011/65/EU - Comprobado y conforme a UNE12830: 1999 para transporte 